


Портативний розкладний зарядний пристрій ALT-120



колір чорний



колір мілітарі

Номінальна потужність (Вт): 120

Габарити (mm): 530x515x45 / 1748x530x5

Вага (kg): 4,9

Ціна: 10467,00 грн

Монокристалічна сонячна панель **ALTEK ALT-120**, потужністю в 120 Вт з MPPT контролером зможе заряджати всі ваші електропристрої починаючи від смартфонів до потужних рацій, ноутбуків, квадрокоптерів, павербанків, камер, мобільних телефонів, портативних зарядних станцій та інших електроприладів, котрі знадобляться вам в наметному кемпінгу в польових умовах.

Сонячна панель ALT-120 зможе швидко зарядити ваші пристрої завдяки технології швидкої зарядки (Power Delivery), при цьому зможе заряджати й інші пристрої котрі підключені до панелі.

В нашій сонячній панелі використовується MPPT контролер. MPPT контролер в основному відстежує положення максимальної потужності сонячної енергії, а потім перетворює її в напругу та струм, необхідні для навантаження, щоб обладнання могло працювати на максимальній потужності та для швидкої зарядки акумуляторів.

Контролер з розподільної коробки знаходиться на зворотній стороні панелі та для зручності обладнано світловим індикатором. Також для найефективнішої зарядки ваших приладів можна настроїти контролер під різноманітні види акумуляторів котрі встановлені в ваші пристрої. ((LI) Li-полімер/ (PbAc)Кислотні/ (LPF)LiFeP04)

До комплекту входить кабель довжиною 1,5 метра з роз'ємами MC4. За допомогою даного конектора можна заряджати портативну зарядну станцію ALTEK Power Edge AL 600, або інші портативні зарядні станції котрі підтримують зарядку від сонячних панелей та підходять по струму заряду.

Для початку роботи сонячної панелі достатньо встановити її вертикально, розгорнути фотоелементами до сонця та виставити під прямим кутом до сонячних променів. Підключення пристроїв відбувається на зворотній стороні панелі, що збереже їх від перегрівання.

Головною умовою роботи панелі є наявність прямого сонячного проміння. Фотоелементи панелі мають бути розташовані на освітленій ділянці під прямим промінням без пилу та бруду на фотоелементах.

Заборонено заряджати літєві акумулятори від затискачів!

Опис виходів:

Вихід DC : 12.6В-8А/ 13.8В- 7.8А/14.4В-7.5А

Вихід USB-C : 5В-3А/ 9В-3А /12В-3А / 15В-3А / 20В-3А

Вихід USB: швидкої зарядки: 5В-3А/ 9В-2А/ 12В-1.5А

Вихід USB : 5В-3А

Вихід MC4: 24V 5A

Габарити:

Розмір у зібраному стані: 530x515x45мм

Розмір у розкладеному стані: 1748x530x5мм

Вага: 4,9 кг

Комплектація:

Кабель DC 18AWG з затискачами (1.4 метра)

Кабель MC4 (1,5 метра)

Гарантія: 12 місяців.

Кольори: мілітарі, чорний.

Характеристики:

Потужність: 120 Вт

Вага: 4,90 кг

Розмір у зібраному стані: 530x515x45мм

Розмір у складеному стані: 1748x530x5мм

Вихід DC: 12.6В-8А/ 13.8В- 7.8А/14.4В-7.5А

Вихід USB-C: 5В-3А/ 9В-3А /12В-3А / 15В-3А / 20В-3А

Вихід MC4: 24V 5A

Вихід USB 1: 5В-3А

Вихід USB 2: Швидкої зарядки: 5В-3А/ 9В-2А/ 12В-1.5А

Керівництво користувача ALT-120: