

Merlion GL 12-120



Технічні характеристики Акумулятор гелевий 120 Ah (Ампер-годин) MERLION GL121200M8 12 V:

Кількість елементів: 6

Напруга: 12 В

Номінальна ємність: 120 А / год при 20 годинному розряді до 1,8 В на елемент при 25 ° С

Вага: 33,5 кг (Допуск ± 5,0%)

Внутрішній опір: 4 мОм

Тип клем: F12 (M8)

Максимальний струм розряду 1200 А (5 секунд)

Термін придатності: 10 років

Максимальний зарядний струм: 36 А

Напруга заряду в буферному режимі: 13,6 В ~ 13,8 В при 25 ° С

Температурна компенсація: -3 мВ / ° С / елемент

Напруга заряду в циклічному режимі: 14,6 В ~ 14,8 В при 25 ° С

Температурна компенсація: -4 мВ / ° С / елемент

Діапазон робочих температур: розряд: 10 ° С ~ 60 ° С, заряд: 10 ° С ~ 50 ° С, зберігання: 10 ° С ~ 60 ° С

Нормальний діапазон робочих температур: 25 ± 5 ° С

Матеріал корпусу: А.В.С. UL94-НВ, UL94-V0

800 циклів (DOD 80%)

Габаритні розміри, мм: 407x176x225

Вага, кг: 33,5

Гарантійний термін 12 місяців

Вартість: 10972,50 грн без ПДВ

[Datasheet-merlion.pdf](#)